

# Mastaufsatzleuchte ALBRECHT /4 FLS LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 2,00m – 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED-Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung bzw. Leistungsreduzierung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie
- Lichtverteilung: je nach verwendetem Modul: FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationssymmetrisch, FLS-S oval breitstrahlend
- Leuchtenkopf: mit Scharnier, inkl. Zierelemente, aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflektion des Lichtes, pulverbeschichtet
- Farbe: glimmer anthrazit
- Abdeckung: Polycarbonat, klar bzw. gepert, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: inkl. Anschlussleitung 3m; einfache Montage
- Montage: für Ziermast zum Aufschrauben oder mittels zusätzlich zu bestellenden Adapter AD76 für Mastzopf  $\varnothing$  76mm; Lieferung in einem Stück
- Zubehör: Ziermast, Standardmast, Zierringe, Adapter AD76 für Mastzopf  $\varnothing$  76mm aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet bzw. Wandausleger – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Hotels, Werksgelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>klare Abdeckung</b>		
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	13,2	5.706.9371.05LK4
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	13,2	5.706.9373.05LK4
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	13,2	5.706.9375.05LK4
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	13,2	5.706.9372.05LK4
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	13,2	5.706.9374.05LK4
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	13,2	5.706.9376.05LK4
geperlte Abdeckung		5.706.9xxx.06LK9
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, individuelle Programmierung		5.706.9xxx.0xLK9-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel und Logik nach Kundenvorgabe		5.706.9xxx.0xLK9-94
<b>Zubehör:</b>		
Adapter für Mast $\varnothing$ 76mm		
<b>AD76</b>	0,9	9.950.0999.13

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2019

