

Pollerleuchte



ALBRECHT P XX/10 DA LED



- Gesamthöhe: 910mm
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DA+ (2x4) LED Modul, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkopf: Dach abnehmbar, mit Spitze und 6 Zierelementen, aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Mast: inkl. dekorativem Ziermast mit Struktur aus Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, klar bzw. geperlt; schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5 x 10mm² /3 Erdkabel bis 5 x 6mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigen Betonfundament
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Privatwege, kleine Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
satinierte Abdeckung		
DA+ 2x4/058 LED 6W/1.100lm/3.000K	5,6	5.746.8107.056058-3LK1020
DA+ 2x4/058 LED 7W/1.250lm/3.000K	5,6	5.746.8110.056058-3LK1020
DA+ 2x4/058 LED 10W/1.600lm/3.000K	5,6	5.746.8112.056058-3LK1020
DA+ 2x4/058 LED 13W/2.000lm/3.000K	5,6	5.746.8117.056058-3LK1020
DA+ 2x4/058 LED 6W/1.150lm/4.000K	5,6	5.746.8107.056058LK1020
DA+ 2x4/058 LED 12W/1.300lm/4.000K	5,6	5.746.8110.056058LK1020
DA+ 2x4/058 LED 12W/1.650lm/4.000K	5,6	5.746.8112.056058LK1020
DA+ 2x4/058 LED 12W/2.050lm/4.000K	5,6	5.746.8117.056058LK1020
klare Abdeckung		5.746.8117.05058(-3)LK1020
geperlte Abdeckung		5.746.8117.06058(-3)LK1020

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

