

# Leuchtenkopf ALFONS I DA LED



1 x DA LED Modul Optik 268  
LPH: 6m, Fläche: 30m x 30m

- empf. Masthöhe: 3,00m – 6,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DA (2x4) bzw. 1 oder 2 DA (2x8) LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: Radwegoptik – eng- und breitstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
  - ASA 60 für Ansatz  $\varnothing$  48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz  $\varnothing$  60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
  - ASA 76 für Aufsatz  $\varnothing$  76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

| Bestückung                                      | kg  | Bestellnummer    |
|---|-----|------------------|
| DA+ (2x4) LED 6W/1.150lm/4.000K                 | 6,6 | 9.136.8107.268   |
| DA+ (2x4) LED 7W/1.300lm/4.000K                 | 6,6 | 9.136.8110.268   |
| DA+ (2x4) LED 9W/1.650lm/4.000K                 | 6,6 | 9.136.8112.268   |
| DA+ (2x4) LED 12W/2.050lm/4.000K                | 6,6 | 9.136.8117.268   |
| DA+ (2x8) LED 11W/2.100lm/4.000K                | 6,8 | 9.136.8115.268   |
| DA+ (2x8) LED 13W/2.400lm/4.000K                | 6,8 | 9.136.8118.268   |
| DA+ (2x8) LED 17W/3.000lm/4.000K                | 6,8 | 9.136.8124.268   |
| DA+ (2x8) LED 22W/3.800lm/4.000K                | 6,8 | 9.136.8128.268   |
| DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8215.268   |
| DA+ (2x8) LED 27W/4.800lm/4.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8218.268   |
| DA+ (2x8) LED 34W/6.000lm/4.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8224.268   |
| DA+ (2x8) LED 45W/7.600lm/4.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8228.268   |
| DA+ (2x4) LED 6W/1.100lm/3.000K                 | 6,6 | 9.136.8107.268-3 |
| DA+ (2x4) LED 7W/1.250lm/3.000K                 | 6,6 | 9.136.8110.268-3 |
| DA+ (2x4) LED 10W/1.600lm/3.000K                | 6,6 | 9.136.8112.268-3 |
| DA+ (2x4) LED 13W/2.000lm/3.000K                | 6,6 | 9.136.8117.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 12W/2.000lm/3.000K                | 6,8 | 9.136.8115.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 14W/2.300lm/3.000K                | 6,8 | 9.136.8118.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 18W/2.900lm/3.000K                | 6,8 | 9.136.8124.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 23W/3.700lm/3.000K                | 6,8 | 9.136.8128.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8215.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8218.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 35W/5.800lm/3.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8224.268-3 |
| DA+ (2x8) LED 47W/7.400lm/3.000K <sup>(2)</sup> | 7,4 | 9.136.8228.268-3 |

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.136.xxxx.268(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.136.xxxx.268(-3)-94

**notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703**  
 Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf  $\varnothing$  60mm

|  |     |               |
|--|-----|---------------|
| <b>ASA 60</b>                            | 0,9 | 9.924.0980.70 |
| Aufsatzstück für Zopf $\varnothing$ 76mm |     |               |
| <b>ASA 76</b>                            | 1,0 | 9.924.0979.70 |

**Zubehör:**  
 Lichtschott LS DA 1 0,01 2.914.8301.17

<sup>(2)</sup> 2 Module  
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022

