

Mastauf- / Mastansatzleuchte ARNE I DAWU LED 2.0

CE | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga



- empf. Masthöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 leicht auswechselbare DA LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas; gewölbtes klares Einscheiben-Sicherheitsglas auf Anfrage
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen
- Montage: Auf- bzw. Ansatzmontage; ASA 60 oder ASA 76 separat zu bestellen:
 - ASA 60 für Ansatz \varnothing 48mm bis 60mm (0°, -5°, -10°, -15°) bzw. für Aufsatz \varnothing 60mm (0°, 5°, 10°, 15°)
 - ASA 76 für Aufsatz \varnothing 76mm (0°, 5°, 10°)
- Zubehör: Auf- bzw. Ansatzstück ASA, Mast, Mastzubehör, Wandausleger, Kabel, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (1 Modul kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Hauptstraßen, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

4.000K
4 einstellbare Leistungsstufen:
 23W/3.750lm/500mA 27W/4.350lm/600mA
 30W/4.600lm/650mA 32W/4.900lm/700mA
eingestellt auf:
 LED 028 DAWU 27W/4.350lm/4.000K 6,8 9.146.7148.028

4 einstellbare Leistungsstufen:
 46W/7.500lm/500mA 54W/8.700lm/600mA
 60W/9.200lm/650mA 64W/9.800lm/700mA
eingestellt auf:
 LED 028 DAWU 54W/8.700lm/4.000K⁽²⁾ 7,4 9.146.7248.028

3.000K
4 einstellbare Leistungsstufen:
 23W/3.500lm/500mA 27W/4.100lm/600mA
 30W/4.350lm/650mA 32W/4.650lm/700mA
eingestellt auf:
 LED 028 DAWU 27W/4.100lm/3.000K 6,8 9.146.7148.028-3

4 einstellbare Leistungsstufen:
 46W/7.000lm/500mA 54W/8.200lm/600mA
 60W/8.700lm/650mA 64W/9.300lm/700mA
eingestellt auf:
 LED 028 DAWU 54W/8.200lm/3.000K⁽²⁾ 7,4 9.146.7248.028-3

notwendiges Zubehör: Aluminiumguss, DB 703
 Ansatz- oder Aufsatzstück für Zopf \varnothing 60mm
ASA 60 0,9 9.924.0980.70
 Aufsatzstück für Zopf \varnothing 76mm
ASA 76 1,0 9.924.0979.70

Zubehör:
 Lichtschott für DA-Linsenplatte - 1 Modul kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden
 2.914.8301.17

(2) 2 Module
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2020

