

Mastauf- / Mastansatzleuchte ARNO I DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Masthöhe: 5,00m – 16,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 bis 6 leicht auswechselbare DA LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: 8kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; geeignet für Betrieb an Notstromanlagen (Treiber für AC- und DC-Betrieb)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: tiefstrahlend
- Leuchtenkopf: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Abdeckung: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden, 8,00m; andere Längen auf Anfrage
- Montage: für Mastaufsatz \varnothing 76 bzw. \varnothing 60mm, Neigung 5° bzw. 10° oder für Mastansatz \varnothing 60mm; Auslieferstandard: Aufsatz, 5°
- Zubehör: Mast-, Wand bzw. Eckausleger, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Rastplätze, Parkplätze, Firmengelände, Hotels, Ferienparks

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA LED 19W/3.000lm/4.000K	11,2	9.134.8124.138
DA LED 38W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	12,2	9.134.8224.138
DA LED 57W/9.000lm/4.000K ⁽³⁾	13,2	9.134.8324.138
DA LED 77W/12.000lm/4.000K ⁽⁴⁾	14,2	9.134.8424.138
DA LED 96W/15.000lm/4.000K ⁽⁵⁾	15,2	9.134.8524.138
DA LED 169W/24.000lm/4.000K ⁽⁶⁾	16,2	9.134.8629.138
DA LED 20W/2.900lm/3.000K	11,2	9.134.8124.138-3
DA LED 40W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	12,2	9.134.8224.138-3
DA LED 60W/8.700lm/3.000K ⁽³⁾	13,2	9.134.8324.138-3
DA LED 81W/11.600lm/3.000K ⁽⁴⁾	14,2	9.134.8424.138-3
DA LED 103W/14.500lm/3.000K ⁽⁵⁾	15,2	9.134.8524.138-3
DA LED 162W/22.200lm/3.000K ⁽⁶⁾	16,2	9.134.8629.138-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.134.xxxx.138(x)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.134.xxxx.138(x)-94

- Zubehör:** Stahl, feuerverzinkt bzw. Stahl, feuerv. und pulverbe.
- WA 71-2** Wandausleger 2° für Zopf \varnothing 60mm 9.982.0015.71
 - WA 714-2** Wandausleger 2° für Zopf \varnothing 60mm 9.982.0015.714
 - EA 61-2** Eckausleger 2° für Zopf \varnothing 60mm 9.982.0010.61
 - EA 614-2** Eckausleger 2° für Zopf \varnothing 60mm 9.982.0010.614

(2) 2 Module / (3) 3 Module / (4) 4 Module / (5) 5 Module/ (6) 6 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2019

