

Mastauf- / Mastansatzleuchte ARNO I LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 66 | IK 10 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Zhaga



- empf. Masthöhe: 5,00m – 16,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer und hoher Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2 x hocheffiziente Z LED Module nach anerkanntem Zhaga-Standard, Z LED Module: PrevaLED compact (PL-CP)
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektr. Treiber, je nach Modell bis 50.000 bzw. 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer bis 50.000 bzw. 60.000 Stunden/ L100 bzw. bis 50.000 Stunden/ L80 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung bzw. CLEVER LIGHT
- Lebensdauer der LED: computeroptimierter Reflektor für Zhaga LED Module für gerichtetes Licht und weite Lichtpunktabstände
- Lichtsteuerung: asymmetrisch breitstrahlend
- optisches System: Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
- Lichtverteilung: DB 703; andere Farben auf Anfrage
- Leuchtenkopf: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas, abklappbar
- Farbe: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden, 8,00m; andere Längen auf Anfrage
- Abdeckung: für Mastaufsatz \varnothing 76 bzw. \varnothing 60mm, Neigung 5° bzw. 10° oder für Mastansatz \varnothing 60mm; Auslieferstandard: Aufsatz, 5°
- Anschluss: Mast- bzw. Wandausleger, Mast, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Montage: Anlieger-, Sammel- und Hauptstraßen, Rastplätze, Parkplätze, Firmengelände, Hotels, Ferienparks
- Zubehör:
- Anwendungsbereiche:

Bestückung	kg	Bestellnummer
PL-CP LED 40W/5.000lm/3.000K	11,2	9.134.9225.01
PL-CP LED 34W/5.000lm/4.000K	11,2	9.134.9220.01
PL-CP LED 64W/8.000lm/3.000K	11,8	9.134.9246.01
PL-CP LED 56W/8.000lm/4.000K	11,8	9.134.9245.01
PL-CP LED 96W/12.000lm/3.000K	13,8	9.134.9266.01
PL-CP LED 86W/12.000lm/4.000K	13,8	9.134.9268.01
PL-CP LED 128W/16.000lm/3.000K	14,0	9.134.9287.01
PL-CP LED 112W/16.000lm/4.000K	14,0	9.134.9282.01
PL-CP LED 150W/20.000lm/4.000K	14,4	9.134.9288.01
PL-CP LED 200W/28.000lm/4.000K*	14,4	9.134.9290.01

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-94

- Zubehör:** Stahl, feuerverzinkt/ Stahl, feuerverzinkt und pulverbeschichtet
- A Wandausleger 2° für Mastzopf \varnothing 60mm 9.982.0015.71/714
 - B Eckausleger 2° für Mastzopf \varnothing 60mm 9.982.0010.61/614

* ohne CLO-Funktion
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2017

