


Pollerleuchte

# BURKHARD P I DA LED



- Lichtpunkthöhe: 900mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DA LED Modul, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: eng- und breitstrahlend
- Leuchtenkopf: stufenlos einstellbar, aus Aluminiumdruckguss mit kurzem Ausleger aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Standrohr: aus feuerverzinktem Stahl ohne Tür; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: klares Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Scharnier, abklappbar
- Anschluss: Leuchtenkopf komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Anschlussklemme im Inneren des Leuchtenkopfes
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Schulen, Kindergärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze, Hotels



eng- und breitstrahlend  
Fläche: 10m x 10m

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ 2x4/268 LED 6W/1.100lm/3.000K	23,9	6.885.8107.05268-3
DA+ 2x4/268 LED 13W/2.000lm/3.000K	23,9	6.885.8117.05268-3
DA+ 2x4/268 LED 6W/1.150lm/4.000K	23,9	6.885.8107.05268
DA+ 2x4/268 LED 12W/2.050lm/4.000K	23,9	6.885.8117.05268
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		6.885.xxxx.05268-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		6.885.xxxx.05268-94
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G180/400</b>	3,3	9.900.0011.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z185</b>	0,3	9.900.0010.27

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2022

