


# Mastaufsatzleuchte EVA I DAWU LED 2.0



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 DAWU (2x8) LED Modul
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß bzw. 3.000K warmweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronische Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 55.000 Stunden/ L80/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: Polyäthylen, opal, schlagfest
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: für Mastzopf  $\varnothing$  60mm bzw.  $\varnothing$  76mm
- Zubehör: Kabel, Mast, Mastzubehör, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung (Leuchte kann mit 4 Lichtschotts ausgestattet werden) – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks



asymmetrisch breitstrahlend  
Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m

**Bestückung** **kg Bestellnummer**

**für Mastzopf  $\varnothing$  60mm**

**4 einstellbare Leistungsstufen:**

23W/3.750lm/500mA    27W/4.350lm/600mA\*  
30W/4.600lm/650mA    32W/4.900lm/700mA

\* Werkseinstellung:

LED 028 DAWU 27W/4.350lm/4.000K    5,5 9.898.7148.00028

**4 einstellbare Leistungsstufen:**

23W/3.500lm/500mA    27W/4.100lm/600mA\*  
30W/4.350lm/650mA    32W/4.650lm/700mA

\* Werkseinstellung:

LED 028 DAWU 27W/4.100lm/3.000K    5,5 9.898.7148.00028-3

**für Mastzopf  $\varnothing$  76mm**

9.898.xxxx.08028(-3)

**Zubehör:** Lichtschott für DA-Linsenplatte

**LS DA 1** 2.914.8301.17

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2022

