

# Pollerleuchte FINNLEY P | LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,25m
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. L LED und BLED-Leuchtstreifen
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß; 3.000K warmweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: L LED: symmetrisch, 4 Seiten; BLED: homogenes Licht, 2 Seiten
- Leuchtenkopf: rahmenloser Leuchtquader mit Kappe aus Edelstahl; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: aus quadratischem Edelstahlprofil mit Masttür für inkl. Kabelübergangskasten und LED Wechsel; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: randloser PMMA RESIST Quader, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zum Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5x10mm<sup>2</sup>/ 3 Erdkabel bis 5x6mm<sup>2</sup>
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>Edelstahl, pulverbeschichtet</b> L LED 19W/1.400lm /4.000K + 2 x BLED 10,5W/600lm/4.000K	50,0	4.108.9014.051
<b>Edelstahl, geschliffen und passiviert</b> L LED 19W/1.400lm /4.000K + 2 x BLED 10,5W/600lm/4.000K	50,0	4.108.9014.151
<b>Zubehör:</b> Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>Q250/500</b>	19,0	9.900.0036.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2018

