


Pollerleuchte FRANZI P I DA LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,00m
- Beleuchtungsaufgabe: geringer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 2x DA+ (2x2) LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Notbetrieb
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch austauschbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: eng- und breitstrahlend (268); symmetrisch (058)
- Leuchtenkörper: vandalismusresistenter Leuchtenkörper: mit angeschweißtem Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil, mit 2 Türen für Kabelübergangskasten und Treiber; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Kabel 3 x 2,5mm² bis 3 x 4,0mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen



Bestückung **kg Bestellnummer**

eng- und breitstrahlend mit Erdstück

DA+ 2x2 LED 6,5W/1.100lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8203.01268-3-E
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.250lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8204.01268-3-E
DA+ 2x2 LED 10W/1.600lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8205.01268-3-E
DA+ 2x2 LED 13W/2.000lm/3.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8206.01268-3-E

DA+ 2x2 LED 6,5W/1.150lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8203.01268-E
DA+ 2x2 LED 7,5W/1.300lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8204.01268-E
DA+ 2x2 LED 9,5W/1.650lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8205.01268-E
DA+ 2x2 LED 12,5W/2.050lm/4.000K ⁽²⁾	11,2	9.020.8206.01268-E

mit Flanschplatte 9.020.xxxx.01xxx(-3)-F

symmetrisch 9.020.xxxx.01058(-3)-x

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben
Q250/500 7,5 9.900.0016.00

⁽²⁾ 2 Module
 Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2024

