

Lichtstele

KATHLEEN L I/10 LIN LED



- Gesamthöhe: 4,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LIN LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig
- Lebensdauer der LED: bis 80.000 Stunden für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Dimmung
- Lichtsteuerung: optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkopf: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiges zylindrisches Standrohr aus Aluminium mit 2 Masttüren für Kabelübergangskasten und Treiber; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Standrohrzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

| Bestückung | kg | Bestellnummer |
|----------------------------|------|----------------|
| LIN LED 33W/5.000lm/3.000K | 36,3 | 9.005.8103.31B |
| LIN LED 29W/5.000lm/4.000K | 36,3 | 9.005.8103.41B |

- Zubehör:**
- Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt **G300/1000** 14,0 9.900.0022.02
 - Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet **Z305/2** 0,8 9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 10.2022

