

# Einbauleuchte KORA VIII LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Montagehöhe: 0,2m – 1,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. BLED-Leuchtplatte
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Betriebsgerät: inkl. elektronisches Vorschaltgerät, bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: liegende Leuchtmittel, gleichmäßig diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch
- Leuchtenkörper: aus Edelstahl, mit Design-Schattenfuge, pulverbeschichtet oder geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: mit Ziergitter, opal, schlagfest, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemme in der Leuchte; zur Durchverdrahtung geeignet
- Montage: zum Einsetzen in die Wand mittels Einbaukasten EBK280/80 (separat zu bestellen)
- Zubehör: Einbaukasten EBK280/80 (für Einbau erforderlich), Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: elegante, harmonische Beleuchtung für Hauseingänge und Wege am Haus; für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Häuser

Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>pulverbeschichtet</b>		
BLED 3W/ 252lm/ 3.000K	3,0	9.630.9007.00-WW
BLED 3W/ 252lm/ 4.000K	3,0	9.630.9007.00
<b>geschliffen und passiviert</b>		
BLED 3W/ 252lm/ 3.000K	3,0	9.630.9007.30-WW
BLED 3W/ 252lm/ 4.000K	3,0	9.630.9007.30
<b>notwendiges Zubehör:</b>		
Einbaukasten <b>EBK280/80</b>	1,4	9.903.0008.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2020

