

Pollerleuchte

KRISTIN P II TAB-LL LED



- Gesamthöhe: 1,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000 warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10 kV
- LED Betriebsgerät: inkl. elektr. Treiber (nicht dimmbar, ohne CLO); die Leistung kann via DIP-Schalter kundenseitig am Treiber eingestellt werden (4 Stufen)
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/L 70 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: Kopfspiegel mit satiniertem Blendschutz, diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch, Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkopf: vandalismusresistent, aus einem Stück bis zum Boden, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: stabiles, durchgängiges 2. Standrohr bis zum Leuchtenkopf, mit Öffnung für Kabelübergangskasten, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh bzw. Polycarbonat, klar, schlagfest, UV-stabilisiert aus Vandalismusschutz
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden, inkl. Kabelübergangskasten 2 Kabel bis 5 x 16mm²/ 3 Kabel bis 5 x 10mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: besonders vandalismusresistente Pollerleuchte für Schulen, Kindergärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Parkplätze, Hotels

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

3.000K

4 einstellbare Leistungsstufen:

8,3W/851lm/250mA 11,6W/1.192lm/350mA
 14,9W/1.532lm/450mA* 16,6W/1.702lm/500mA

eingestellt auf:

TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K 28,0 9.819.7123.15-G30

4.000K

4 einstellbare Leistungsstufen:

8,3W/906lm/250mA 11,6W/1.296lm/350mA
 14,9W/1.632lm/450mA* 16,6W/1.813lm/500mA

eingestellt auf:

TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K 28,0 9.819.7123.15-G40

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben

G240/500 7,1 9.900.0012.00

Zierring - Edelstahl, pulverbeschichtet

Z248/1 0,4 9.900.0008.70

* Werkseinstellung

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2022

