

Mastleuchte

ML LEO II LSL LED



- Masthöhe: 4,50m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LSL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit Rückstrahlung durch integriertem Kopfspiegel aus Aluminium
- optisches System: indirekt, symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Lichtverteilung: mit Dach, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite aus Plexiglas RESIST; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; inkl. 4 Zierringe aus Edelstahl; pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: inkl. durchgängigem, zylindrischen Sondermast 4,50m/ ø102mm aus feuerverzinktem Stahl, mit einer Masttür für Treiber und Kabelübergangskasten, pulverbeschichtet
- Mast: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Farbe: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Abdeckung: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung
- Anschluss: mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Montage: Kabel, Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Zubehör: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	46,8	4.891.9098.721-3-CZ
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	46,8	4.891.9098.721-CZ
asymmetrisch Lichtverteilung		
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	47,5	4.891.9098.722-3-CZ
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	47,5	4.891.9098.722-CZ
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 4.891.xxxx.72x(-3)-93-CZ		
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 4.891.xxxx.72x(-3)-94-CZ		

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2022

