

Lichtstele

LIA L I/15 LIN LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger bis mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LIN LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis zu 100.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: bis zu 80.000 Stunden
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: symmetrisch
- Leuchtenkopf: mit Kappe mit dekorativem Zierelement aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängigers zylindrisches Standrohr aus Aluminium mit einer Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Standrohrzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
mit Erdstück		
LIN LED 28W/5.000lm/3.000K	65,0	8.628.8152.31-1CE
LIN LED 37W/6.000lm/3.000K	65,0	8.628.8153.31-1CE
LIN LED 26W/5.000lm/4.000K	65,0	8.628.8152.41-1CE
LIN LED 35W/6.000lm/4.000K	65,0	8.628.8153.41-1CE
mit Flanschplatte		8.628.xxxx.x1-1CF
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt		
G300/1000	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z305/2	0,8	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2024

