

Der Grashalm

LILLI L I LLM-DA LED
LILLI L II LLM-DA LED



- Gesamthöhe: 3,70m / 5,70m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 blendfreie, leicht auswechselbare LLM-DA LED Modul(e)
LILLI L II: 1.800lm oben und 1.100lm unten
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10 kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung bzw. Dimmung
- optisches System: Reflektorsystem für LLM-DA LED Module, diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkörper: konisch gebogen, aus feuerverzinktem Stahl mit Spitze aus Aluminiumguss, pulverbeschichtet; mit 2 bzw. 3 Masttüren für Treiber und Kabelübergangskasten
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: in Tropfenform aus PMMA, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabel, Kabelübergangskasten – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Gestaltungselement im Einklang mit der Natur für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LILLI L I LED – 3,70m		
LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	60,0	9.956.0138.70-2
LLM-DA LED 8W/1.100lm/4.000K	60,0	9.956.0135.70-2
LILLI L II LED – 5,70m		
LLM-DA LED 16W/1.800lm/3.000K +		
LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	93,0	9.956.0118.70-2
LLM-DA LED 15W/1.800lm/4.000K +		
LLM-DA LED 8W/1.100lm/4.000K	93,0	9.956.0115.70-2
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.956.xxxx.70-2-93

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2020

