

# Der Grashalm

## LILLI P | LLM-DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gesamthöhe: 1,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies, leicht auswechselbares LLM-DA LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10 kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: asymmetrisch freistrahlend
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr aus feuerverzinktem Stahl, pulverbeschichtet; mit 2 Türen für Treiber und Kabelübergangskasten
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: in Tropfenform aus PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet, inkl. Kük: mit freien Leitungsenden bis zum Kük für max. 2 Kabel bis 5x10mm<sup>2</sup>/ 3 Kabel bis 5x6mm<sup>2</sup>;
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Gestaltungselement im Einklang mit der Natur für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Resorts, Firmengelände, Gehwege, Plätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
LLM-DA LED 9W/1.100lm/3.000K	20,0	9.956.0139.03-2
LLM-DA LED 8W/1.100lm/4.000K	20,0	9.956.0139.04-2

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G240/500</b>	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z248</b>	0,4	9.900.0008.70

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,  
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.956.xxxx.xx-2-93

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2020

