

Pollerleuchte

LOTTA P | TAB-LL LED



- Gesamthöhe: 0,9m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. 2 DIM LED-Treiber
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 70/B 10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: Lichtaustritt nach 4 Seiten
- Leuchtenkörper: abnehmbar; aus quadratischem Edelstahlprofil, ohne Masttür; pulverbeschichtet bzw. geschliffen und passiviert
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh, ohne Ziergitter
- Anschluss: mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten
- Montage: mit integrierter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: elegante Wegebeleuchtung für Hotels, Firmengelände, Schulen, Altenheime, private Gärten, Plätze, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung	kg	Bestellnummer
pulverbeschichtet		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.114-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.114-G40
geschliffen und passiviert		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	10,0	6.810.9123.314-G30
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	10,0	6.810.9123.314-G40
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
Q120/400	2,8	9.900.0014.00

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 08.2018

