

Pollerleuchte

MIA P II LSL LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 09 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Gearmhöhe: 1,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LSL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: BASIC: ON/OFF bzw. ON/OFF mit DALI Schnittstelle
- optisches System: gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit Rückstrahlung durch integriertem Kopfspiegel aus Aluminium
- Lichtverteilung: indirekt, symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach \varnothing 250mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; mit Kopfspiegel; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: zylindrisches Standrohr mit Tür, aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; inkl. Kabelübergangskasten für max. 2 Erdkabel bis 5 x 10mm² / 3 Erdkabel bis 5 x 6mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Kabelübergangskasten – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen, Altenheime, Parkplätze

Bestückung	kg	Bestellnummer
BASIC - ON/OFF		
LSL LED 18W/2.640lm/3.000K	15,0	6.127.9198.72108-3
LSL LED 18W/2.750lm/4.000K	15,0	6.127.9198.72108
BASIC - ON/OFF mit DALI Schnittstelle		
LSL LED 18W/2.640lm/3.000K	15,0	6.127.9198.72108-3-DALI
LSL LED 18W/2.750lm/4.000K	15,0	6.127.9198.72108-DALI
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G180/400	3,3	9.900.0011.00

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2021

