

Mastleuchte

MIA VII LSL LED



- Masthöhe: 4,50m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 LSL LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100/ B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung, DALI bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht durch Reflektortechnologie in Verbindung mit Rückstrahlung durch integriertem Kopfspiegel aus Aluminium
- Lichtverteilung: indirekt, symmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach ø 250mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; mit Kopfspiegel; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Mast: inkl. inkl. zylindrisch abgesetztem Sondermast AZ 45.121.89, aus feuerverzinktem Stahl, mit 2 Masttüren; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
LSL LED 33W/5.100lm/3.000K	55,0	6.127.9098.721-3CZ
LSL LED 33W/5.460lm/4.000K	55,0	6.127.9098.721CZ

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2023

