

Pollerleuchte

MORTEN P I DA LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | RA 70 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

 Zhaga


| | |
|----------------------|--|
| Geamthöhe: | 900mm |
| Beleuchtungsaufgabe: | niedriger Lichtbedarf |
| Leuchtmittel: | inkl. DA LED Modul |
| Farbtemperatur: | 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß |
| Überspannungsschutz: | 6kV |
| LED Betriebsgerät: | elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer |
| Lebensdauer der LED: | bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements |
| Lichtsteuerung: | gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung |
| optisches System: | gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik |
| Lichtverteilung: | eng und breitstrahlend |
| Leuchtenkörper: | vandalismusresistent aus 1 Stück gefertigt; Standrohr abgeschragt in Pfeifenform, aus feuerverzinktem Stahl, mit Tür für Treiber und Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet |
| Farbe: | DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage |
| Abdeckung: | PMMA RESIST, klar, flach, schlagzäh |
| Anschluss: | komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür |
| Montage: | mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück |
| Zubehör: | Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung |
| Anwendungsbereiche: | Blickfang für Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Plätze, Parks, Fußgängerzonen |

| Bestückung | kg | Bestellnummer |
|-------------------------------------|-----------|----------------------|
| DA+ 2x2/268 LED 3,5W/550lm/3.000K | 9,8 | 4.986.8103.01268-3 |
| DA+ 2x2/268 LED 6,5W/1.000lm/3.000K | 9,8 | 4.986.8106.01268-3 |
| DA+ 2x2/268 LED 3W/575lm/4.000K | 9,8 | 4.986.8103.01268 |
| DA+ 2x2/268 LED 6W/1.025lm/4.000K | 9,8 | 4.986.8106.01268 |

Zubehör:

| | | |
|---|-----|---------------|
| Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben G180/400 | 3,3 | 9.900.0011.00 |
| Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z180/2 | 0,3 | 9.900.0010.25 |

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

