CE | ⏚ | ⧈ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

Pollerleuchte

PETRA PA I/350 LED
PETRA PA III/350 LED



Gesamthöhe:	0,35m
Beleuchtungsaufgabe:	niedriger Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. LED Modul
Farbtemperatur:	2.700K warmweiß
Betriebsgerät:	Vorschaltgerät in Lampe integriert
Lebensdauer der LED:	bis 25.000 Stunden/ L70
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	vertikales Leuchtmittel, diffus
Lichtverteilung:	PETRA PA I/350: asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig PETRA PA III/350: symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig
Leuchtenkörper:	aus Aluminium; pulverbeschichtet
Farbe:	RAL oder DB
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, stark schlagzäh
Anschluss:	mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
Montage:	mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück. Lieferung in einem Stück; Lampe separat verpackt
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück inkl. Schrauben und Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Parkanlagen, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Biergärten, Campingplätze

Bestückung	Fassung	kg	Bestellnummer
PETRA PA I/350			
asymmetrisch, Lichtaustritt einseitig			
LED 7W/806lm/2.700K	E27	2,3	9.883.9002.00135AL
PETRA PA III/350			
symmetrisch, Lichtaustritt zweiseitig			
LED 7W/806lm/2.700K	E27	2,0	9.883.9002.00335AL
Zubehör:			
Eingrabstück G180 inkl. Schrauben		3,3	9.900.0011.00
Zierring Z180, pulverbeschichtet		0,2	9.900.0010.25

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 05.2017