

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit PETRA PR X/220 LED

CE | ⊕ | □ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08
220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- Maße: 1,20m/ ø 220mm/ Tür: 500mm
 Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. 1 LED Lampe
 Farbtemperatur: 2.700K warmweiß, RA 80
 Betriebsgerät: Vorschaltgerät in Lampe integriert
 Lebensdauer der LED: bis 25.000 Stunden/ L70/ B10
 optisches System: vertikales Leuchtmittel mit Lamellenreflektor
 Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch mit innenliegender hausseitiger Abschirmung 180°
 Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
 Leuchtenkörper: rundes Standrohr und Kappe aus feuerverzinktem Stahl; pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 Tür:
 - mit Scharnier
 - ohne Kabelauslass
 - mit Profilzylinderschloss, inkl. 2 Schlüssel
 Ausstattung:
 - außenliegende Steckdosen und Wasserarmaturen
 - innenliegendes Kabelübergangskasten und Kombischalter
 Betrieb: frei zugeänglich
 Montage: mit angeschweißter Flanschplatte; zum Aufschrauben
 Zubehör:
 - exkl. Eingrabstück (G300/500) mit Schrauben
 - exkl. Zierring (Z305) zur Abdeckung der Befestigungsschrauben
 Anwendungsbereiche: Pollerleuchterserie für abgeschlossene Bereiche, wie Campingplätze, Betriebsgelände, Altenheime, Hotels, Bootsstege

Bestückung	kg	Bestellnummer
------------	----	---------------

symmetrische Lichtverteilung, Fassung E27		
1 x LED 8W/806lm/2.700K	46,1	9.883.9007.05152SF2W

asymmetrische Lichtverteilung, Fassung E27		
1 x LED 8W/806lm/2.700K	46,1	9.883.9007.05H152SF2W

oben:
 2 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V / IP68
 2 Stk. Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombischalter 16A / 2p / 0,03A

unten:
 2 Stk. Auslaufventile 1/2" mit Belüfter und Rückflussverhinderer
 1 Stk. Absperrventil 1/2" mit Entleerungsvorrichtung
 1 Stk. Anschlussvorbereitung für 1/2" Wasserschlauch

Tür:
 1 Stk. Kabelübergangskasten: 1 x D01 (E14), 16A / 400V, max. 2 Kabel 5 x 16mm² oder 3 Kabel 5 x 10mm²

Zubehör:
 Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben
G300/500 7,8 9.900.0022.00
 Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet
Z305 0,5 9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 11.2019

