

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit

PETRA P IV LED
PETRA P VI LED



- Maße: 1,10m/ ø 170mm/ Tür: 450mm
 Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
 Leuchtmittel: inkl. TAB-LL3 LED Modul
 Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
 LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
 Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100/ B10
 Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
 optisches System: diffus
 Lichtverteilung: PETRA P IV: asymmetrisch (1-seitig)
 PETRA P VI: symmetrisch (2-seitig)
 Form: rundes Standrohr
 Ausführung: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
 Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
 Tür: herausnehmbar mit Kabelausschuss; Dreikantschloss; inkl. Dreikantschlüssel M6
 Ausstattung: innenliegender Verteiler, IP 44, vollständig verdrahtet; Anschluss der Leuchte an Verteiler; C-Schiene
 Betrieb: bei geschlossener Tür
 Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Klemme im Leuchtenkopf
 Montage: mit angeschweißter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
 Zubehör: Kabel, Eingrabstück, Zierring – separat zu bestellen
 Anwendungsbereiche: Vandalismus resistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler, Rathäuser, Werksgelände, sowie Häfen und Bootsanlegestellen

Ausstattung	kg	Bestellnummer
-------------	----	---------------

- Verteiler:
 3 Stk. Schutzkontaktsteckdosen 16A / 250V
 3 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 40A/ 4 / 0,03A
 1 Stk. Kabelverschraubung M25 (ø 13-18mm)
 1 Stk. Anschlussklemme 5 x 10 mm²
 Zugang I: 5-polig/ Zugang II: 3-polig
 Leuchte:
 1 Stk. Leitungsschutzschalter 4A / 1p-C kundenseitiger Anschluss
 1 Stk. Kabelverschraubung M20 (ø 10-14mm)
 1 Stk. Anschlussklemme 3 x 10 mm²

PETRA P IV LED				
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	20,0	9.883.9123.413S-G30		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	20,0	9.883.9123.413S-G40		
PETRA P VI LED				
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	19,0	9.883.9123.613S-G30		
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	19,0	9.883.9123.613S-G40		

- Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.883.xxxx.x13S-Gx0-93
 Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.883.xxxx.x13S-Gx0-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2020

