

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit

**PETRA P IV LED**  
**PETRA P VI LED**



Maße:	1,10m/ ø 170mm/ Tür: 450mm
Beleuchtungsaufgabe:	mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:	inkl. TAB-LL3 LED Modul
Farbtemperatur:	3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät:	elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
Lebensdauer der LED:	bis 50.000 Stunden/ L100/ B10
Lichtsteuerung:	gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System:	diffus
Lichtverteilung:	PETRA P IV: asymmetrisch (1-seitig) PETRA P VI: symmetrisch (2-seitig)
Form:	rundes Standrohr
Ausführung:	feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
Abdeckung:	PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Tür:	herausnehmbar mit Kabelausslass; Dreikantschloss; inkl. Dreikantschlüssel M6
Ausstattung:	innenliegender Verteiler, IP 44, vollständig verdrahtet; Anschluss der Leuchte an Verteiler; C-Schiene
Betrieb:	bei offener Tür
Anschluss:	komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Klemme im Leuchtenkopf
Montage:	mit angeschweißter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör:	Kabel, Eingrabstück, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	Vandalismus resistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler, Rathäuser, Werksgelände, sowie Häfen und Bootsanlegestellen

**Ausstattung** **kg** **Bestellnummer**

- Verteiler:  
 1 Stk. CEE-Steckdose 16A / 5p / 400V  
 1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C  
 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 40A/ 4 / 0,03A  
 1 Stk. Kabelverschraubung M25 (ø 13-18mm)  
 1 Stk. Anschlussklemme für max. 5 x 10 mm<sup>2</sup>  
 Zugang II: 3-polig (Beleuchtung):  
 1 Stk. Leitungsschutzschalter 4A / 1p-C kundenseitiger Anschluss  
 1 Stk. Kabelverschraubung M20 (ø 10-14mm)  
 1 Stk. Anschlussklemme für max. 3 x 10 mm<sup>2</sup>

<b>PETRA P IV LED</b>			
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	20,0	9.883.9123.41C16-G30	
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	20,0	9.883.9123.41C16-G40	
<b>PETRA P VI LED</b>			
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	19,0	9.883.9123.61C16-G30	
TAB-LL3 LED 14,9W/1.632lm/4.000K	19,0	9.883.9123.61C16-G40	

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,  
 Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.883.xxxx.x1C16-Gx0-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,  
 Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.883.xxxx.x1C16-Gx0-94

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben <b>G240/500</b>	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z248</b>	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 04.2021

