

Pollerleuchte mit Versorgungseinheit

PETRA P IV LED
PETRA P VI LED



- Maße: 1,10m/ ø 170mm/ Tür: 450mm
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. TAB-LL3 LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 85.000 Stunden/ B10; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L70/ B10
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
- optisches System: diffus
- Lichtverteilung: PETRA P IV: asymmetrisch (1-seitig)
PETRA P VI: symmetrisch (2-seitig)
- Form: rundes Standrohr
- Ausführung: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet in RAL oder DB Farbe
- Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
- Tür: herausnehmbar mit Kabelaussch; Dreikantschloss; inkl. Dreikantschlüssel M6
- Ausstattung: innenliegender Vollgummiverteiler, IP 44, vollständig verdrahtet; Erdungsschraube am Standrohr
- Betrieb: bei geschlossener Tür, sofern nur Schutzkontaktsteckdosen in Verwendung und bei offener Tür, sofern auch CEE-Einbausteckdosen in Gebrauch
- Anschluss: komplett verdrahtet, mit Hilfe einer Klemme im Leuchtenkopf
- Montage: mit angeschweißter Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Kabel, Eingrabstück, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Vandalismus resistenter Elektroversorgungspoller für öffentliche und private Bereiche, wie z.B. Märkte, Campingplätze, Festivals, Plätze, Hotels, Kirchen, Friedhöfe, Schulen, Kindergärten, Altenheime, Hospitäler, Rathäuser, Werksgelände, sowie Häfen und Bootsanlegestellen

Ausstattung **kg** **Bestellnummer**

- 1 Stk. Schutzkontaktsteckdose 16A / 1p / 250V
- 1 Stk. CEE-Einbausteckdose 16A / 5p / 400V
- 1 Stk. Leitungsschutzschalter 4A / 1p-C unverdrahtet
- 1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 1p-C
- 1 Stk. Leitungsschutzschalter 16A / 3p-C
- 1 Stk. Fehlerstromschutzschalter 40A/ 4 / 0,03A
- 1 Stk. Kabelverschraubung M25 (ø 13-18mm)
- 2 Stk. Kabelverschraubungen M16 (ø 5-10mm)

PETRA P IV LED			
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	20,0	9.883.9123.41-G30	
PETRA P VI LED			
TAB-LL3 LED 14,9W/1.532lm/3.000K	19,0	9.883.9123.61-G30	

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase,
Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xxx-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase,
Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xxx-94

Zubehör:

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben G240/500	7,1	9.900.0012.00
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet Z248	0,4	9.900.0008.70

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 09.2019

