

Lichtstele

PHONGLAN L | LIN LED



Gesamthöhe: 4,00m
Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: inkl. 1 LIN LED Modul
Farbtemperatur: 3.000K warmweiß, oder 4.000K neutralweiß
LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis zu 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig
Lebensdauer der LED: bis zu 80.000 Stunden für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung
optisches System: vertikales LED Modul für optimale horizontale Beleuchtungsstärken
Lichtverteilung: symmetrisch
Leuchtenkopf: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
Leuchtenkörper: Standrohr mit dynamischem Schnitt aus Aluminium mit 2 Türen für Kabelübergangskasten und Treiber; pulverbeschichtet
Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Abdeckung: PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör: Kabelübergangskasten, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen

Bestückung	kg	Bestellnummer
mit Erdstück		
LIN LED 28W/5.000lm/3.000K	45,0	9.004.8152.31BE
LIN LED 37W/6.000lm/3.000K	45,0	9.004.8153.31BE
LIN LED 26W/5.000lm/4.000K	45,0	9.004.8152.41BE
LIN LED 35W/6.000lm/4.000K	45,0	9.004.8153.41BE
mit Flanschplatte		
LIN LED 28W/5.000lm/3.000K	45,0	9.004.8152.31BF
LIN LED 37W/6.000lm/3.000K	45,0	9.004.8153.31BF
LIN LED 26W/5.000lm/4.000K	45,0	9.004.8152.41BF
LIN LED 35W/6.000lm/4.000K	45,0	9.004.8153.41BF

Zubehör:
 Eingrabstück – feuerverzinkter Stahl, inkl. Schrauben
G300/1000 14,0 9.900.0022.02

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2024

