

Pollerleuchte

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 09 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



RONDO P I/900 DA LED



- Gesamthöhe: 900m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 4 DA (2x2) LED Module, leicht auswechselbar
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß bzw. 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 6kV
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden, 50.000 Stunden/ L100 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, Dimmung
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsbeständige Linsenoptik
- Lichtverteilung: symmetrisch (058) bzw. eng- und breitstrahlend (268)
- Leuchtenkörper: Leuchtenkopf und Standrohr aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Klemme im Klemmkasten bis 5 x 2,5mm²
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
- Zubehör: Eingrabstück mit Schrauben, Zierring, Lichtschott zur rückseitigen Entblendung – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Parkanlagen, Privatwege, kleine Plätze, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Parks, Fußgängerzonen

Bestückung **kg** **Bestellnummer**

symmetrisch		
mit Flanschplatte		
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽⁴⁾	6,3	4.145.9403.9001058F-3
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.300lm/4.000K ⁽⁴⁾	6,3	4.145.9403.9001058F
mit Erdstück		
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.200lm/3.000K ⁽⁴⁾	6,3	4.145.9403.9001058E-3
DA+ 2x2/058 LED 13W/2.300lm/4.000K ⁽⁴⁾	6,3	4.145.9403.9001058E
eng- und breitstrahlend 4.145.xxxx.9001268x(-3)		
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 4.145.xxxx.9001xxxx(-3)-93		
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 4.145.xxxx.9001xxxx(-3)-94		

Zubehör:

Lichtschott für DA-Linsenplatte		
LS DA 1	0,01	2.914.8301.17
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt; inkl. Schrauben		
G180/400	3,3	9.900.0011.00
Zierring - Edelstahl, pulverbeschichtet		
Z180/2	0,3	9.900.0010.25

⁽⁴⁾ 4 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2024

