


Lichtstele

# STELLA L I/15 FLS LED



**Gesamthöhe:** 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)  
**Beleuchtungsaufgabe:** niedriger und mittlerer Lichtbedarf  
**Leuchtmittel:** inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul; inkl. oder exkl. 2 FRIEDER X LED Spots  
**Farbtemperatur:** 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß  
**berspannungsschutz:** 10kV  
**LED Betriebsgerät:** inkl. 4DIM-Treiber, FLS: bis 100.000 Stunden, Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer, AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen; Spot: bis 50.000 Stunden  
**Lebensdauer der LED:** FLS: bis 50.000 Stunden/ L100; Spot: bis 50.000 Stunden/ L70  
**Lichtsteuerung:** gegen Mehrpreis: FLS: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT; Spot: Dimmung  
**optisches System:** gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; FLS: dark sky  
**Lichtverteilung:** FLS-S: oval breitstrahlend, FLS-A asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationssymmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° auf Anfrage  
**Leuchtenkopf:** aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; mit bzw. ohne Spots: mit Magnet-Kugelgelenk, individuell ausrichtbar  
**Leuchtenkörper:** durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet  
**Farbe:** DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage  
**Abdeckung:** PMMA RESIST, klar, schlagzäh  
**Anschluss:** komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür  
**Montage:** mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich



**Zubehör:** Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen  
**Anwendungsbereiche:** für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen

**Bestückung** **kg** **Bestellnummer**

**inkl. 2 FRIEDER X LED Spots 7W/623lm/3.000K/30°**

FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	42,6	9.628.9071.5552ALC-33
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	42,6	9.628.9073.5552ALC-33
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	42,6	9.628.9075.5552ALC-33

**inkl. 2 FRIEDER X LED Spots 7W/910lm/4.000K/30°**

FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	42,6	9.628.9072.5552ALC-34
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	42,6	9.628.9074.5552ALC-34
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	42,6	9.628.9076.5552ALC-34

FLS LED 11W		9.628.93xx.5552ALC-3x
FLS LED 16W		9.628.92xx.5552ALC-3x
2.700K		9.628.9x8x.5552ALC-3x

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.628.9xxx.5552ALC-3x-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.628.9xxx.5552ALC-3x-94

**Zubehör:**

Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G300/1000</b>	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet <b>Z305/2</b>	0,8	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2022

