


Lichtstele

# STELLA L III/15 FLS LED



- Gesamthöhe: 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 FLS LED Modul; inkl. 1 Spot Frieder X LED
- Farbtemperatur: FLS: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß; Spot: 2.700K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- Überspannungsschutz: 10kV
- LED Betriebsgerät: FLS: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzungsdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen; Spot: bis 50.000 Stunden
- Lebensdauer der LED: FLS: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 / B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements Spot: bis 50.000 Stunden/ L70/ b10 gegen Mehrpreis: FLS: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT; Spot: Dimmung
- Lichtsteuerung:
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; FLS: dark sky
- Lichtverteilung: FLS-S: oval breitstrahlend, FLS-A: asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationssymmetrisch; Spot: 30°, 40°, 60° mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet; Spot: mit Magnet-Kugelgelenk, individuell ausrichtbar
- Leuchtenkopf:
- Leuchtenkörper: durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Farbe:
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen mit wahlweise integrierter Anstrahlungsfunktion für Bäume, Fassaden, Logos oder Skulpturen



Bestückung	kg	Bestellnummer
<b>mit Spot FRIEDER X LED 7W/623lm/3.000K/30°</b>		
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	44,0	9.628.9071.555ALC-33
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	44,0	9.628.9073.555ALC-33
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	44,0	9.628.9075.555ALC-33
FLS-x LED 11W/1.660lm/3.000K		9.628.93xx.555ALC-33
FLS-x LED 16W/2.220lm/3.000K		9.628.92xx.555ALC-33
FLS-x LED 32W/3.414lm/3.000K		9.628.96xx.555ALC-33
<b>mit Spot FRIEDER X LED 7W/910lm/4.000K/30°</b>		
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	44,0	9.628.9072.555ALC-34
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	44,0	9.628.9074.555ALC-34
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	44,0	9.628.9076.555ALC-34
FLS-x LED 11W/1.830lm/4.000K		9.628.93xx.555ALC-34
FLS-x LED 16W/2.470lm/4.000K		9.628.92xx.555ALC-34
FLS-x LED 32W/3.714lm/4.000K		9.628.96xx.555ALC-34
2.700K		9.628.9xx.555ALC-33
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.555ALC-3x-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.555ALC-3x-94
<b>Zubehör:</b>		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben <b>G300/1000</b>	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl <b>Z305/2</b>	0,8	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2022

