


Lichtstele

STELLA L IV/15 FLS LED



Gesamthöhe: 4,50m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel: inkl. 1 FLS LED Modul
Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
Überspannungsschutz: 10kV
LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; FLS: dark sky
optisches System: FLS-S: oval breitstrahlend, FLS-A: asymmetrisch breitstrahlend, FLS-P rotationsymmetrisch
Lichtverteilung: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet durchgängiger, zylindrischer Sondermast, aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
Leuchtenkopf: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
Leuchtenkörper: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Farbe: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Abdeckung: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anschluss: mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben, Zierring – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen



Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	41,0	9.628.9071.655ALC
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	41,0	9.628.9073.655ALC
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	41,0	9.628.9075.655ALC
FLS-x LED 11W/1.660lm/3.000K		9.628.93xx.655ALC
FLS-x LED 16W/2.220lm/3.000K		9.628.92xx.655ALC
FLS-x LED 32W/3.414lm/3.000K		9.628.96xx.655ALC
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	41,0	9.628.9072.655ALC
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	41,0	9.628.9074.655ALC
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	41,0	9.628.9076.655ALC
FLS-x LED 11W/1.830lm/4.000K		9.628.93xx.655ALC
FLS-x LED 16W/2.470lm/4.000K		9.628.92xx.655ALC
FLS-x LED 32W/3.714lm/4.000K		9.628.96xx.655ALC
2.700K		9.628.9xx.655ALC
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.655ALC-93
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		9.628.9xxx.655ALC-94
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben G300/1000	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl Z305/2	0,8	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2022

