

Lichtstele

STELLA L IX/15 RGB FLS LED



- Gesamthöhe: 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: mittlerer Lichtbedarf mit Zusatzakzentbeleuchtung
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul als primäre Lichtquelle; inkl. LED Stripes in RGB und weiß, als dekoratives Element
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß; 4.000K auf Anfrage
- LED Betriebsgerät: elektronische Treiber, 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO)
- Stoßspannungsfestigkeit: 10kV
- Lebensdauer der LED: FLS: 50.000 Stunden/L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements. Stripes: 50.000 Stunden/L70/B10
- Lichtsteuerung: **Master:** inkl. Funkempfänger, steuerbar mit Funkfernbedienung (mit hochwertigem Drehrad mit Kugellager für stufenlose Änderung von Helligkeit oder Farbe; zentrale Ein-/Aus-Taste; bis zu 8 Lichtszenen oder Kanäle einzeln steuerbar; Einstellung der Sequenzgeschwindigkeit, 4 unterschiedliche Sequenzen abrufbar) - separat zu bestellen; inkl. Steuergerät, Y Connector und Y Connector Screw.
Slaves: inkl. Y Connector Screw.
- optisches System: FLS: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky; Stripes: diffus, RGB
- Lichtverteilung: FLS-S asymmetrisch breitstrahlend; FLS-A symmetrisch bzw. FLS-P oval breitstrahlend; LED Stripes: symmetrisch aus Edelstahl, mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: durchgängiges, zylindrisches Standrohr, aus Aluminium, mit 1 Masttür für Kabelübergangskasten, Betriebsgeräte und Treiber für Module; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: durchgängiges, zylindrisches Standrohr, aus Aluminium, mit 1 Masttür für Kabelübergangskasten, Betriebsgeräte und Treiber für Module; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, schlagzäh, oben: klar; unten: satiniert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür; es ist eine 4-polige Verbindungsleitung (JY(ST) Y 2x2x0,8mm² zwischen den Stelen erforderlich, die auf die Y Connector Screws jeweils auf 1-4 aufgelegt werden muss
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament
- Zubehör: Eingrabstück, Zierring – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Plätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen, Brücken

Bestückung	kg	Bestellnummer
Master:		
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9371.655DF-RM001
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9373.655DF-RM001
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9375.655DF-RM001
Slaves:		
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9371.655DF-RS001
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9373.655DF-RS001
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	55,0	9.628.9375.655DF-RS001
Zubehör:		
Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben		
G300/1000	14,0	9.900.0022.02
Zierring – Edelstahl		
Z305/2 – pulverbeschichtet	0,8	9.900.0008.73

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2018

