


Lichtstele

CE | | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz

STELLA L V/10 FLS LED



- Gesamthöhe: 4,00m (andere Höhen auf Anfrage)
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbaren FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- optisches System: je nach Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
- Lichtverteilung: je nach Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
- Leuchtenkopf: mit Kappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Leuchtenkörper: Standrohr aus Aluminium mit Masttür für Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar bzw. satiniert, schlagzäh
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit freien Leitungsenden bis zur Masttür
- Montage: mit Flanschplatte zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück oder mit Erdstück am Mast zum Einsetzen in das Erdreich
- Zubehör: Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück mit Schrauben – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: für Promenaden, Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen



Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	36,0	9.628.9071.67ALB
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	36,0	9.628.9073.67ALB
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	36,0	9.628.9075.67ALB
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	36,0	9.628.9072.67ALB
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	36,0	9.628.9074.67ALB
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	36,0	9.628.9076.67ALB
FLS LED 11W		9.628.93xx.67ALB
FLS LED 16W		9.628.92xx.67ALB
FLS LED 32W		9.628.96xx.67ALB
satinierte Abdeckung		9.628.9xxx.66ALB

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.628.9xxx.6xALB-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.628.9xxx.6xALB-94

- Zubehör:**
- Eingrabstück – Stahl, feuerverzinkt, inkl. Schrauben **G240/800** 9,6 9.900.0012.00L
 - Zierring – Edelstahl, pulverbeschichtet **Z248** 0,8 9.900.0008.70

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 01.2019

