


Wandleuchte

WL EVA II/R U LED


CE | EN 60598-2-3 | IP 65 | IK 08 | RA 80 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Montagehöhe: 2,50m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreies U LED Modul
- Einschaltstrom: nur 0,03A
- Überspannungsschutz: 2x 20kV
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; 100.000 Stunden/ L90 /B10 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: Lamellenreflektor mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet
- Wandausleger: inkl. Wandausleger mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl und Zierkappe aus Aluminium, pulverbeschichtet
- Farbe: DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Abdeckung: Polycarbonat, klar, UV-stabilisiert
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung unterhalb des Leuchtenkopfes
- Montage: zum Aufschrauben an die Wand
- Zubehör: Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Firmengelände, Gehwege, Plätze, Parks



symmetrisch
 Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m



asymmetrisch
 Höhe: 4,50m; Fläche: 30m x 30m

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrisch		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	12,5	4.829.9024.05-24
U LED 18W/3.000lm/3.000K	12,5	4.829.9033.05-24
U LED 21W/4.000lm/3.000K	12,5	4.829.9044.05-241
asymmetrisch		
U LED 12W/2.000lm/4.000K	12,5	4.829.9022.05-24
U LED 17W/3.000lm/4.000K	12,5	4.829.9433.05-24
U LED 19W/4.000lm/4.000K	12,5	4.829.9045.05-241
asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung		4.829.xxxx.05-44(1)
		4.829.xxxx.05-34(1)
Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe		4.829.xxxx.05P-x4(1)
Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe		4.829.xxxx.05-x4(1)-SDU

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 06.2022

