

Wandleuchte

WL RICHARD IV/R U LED



- empf. Masthöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hoch-effizient, mit einem Wirkungsgrad von 94%, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000Stunden/L100 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/L80 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Dimmung; Halbnachtschaltung; Leistungsreduzierung bzw. nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen bzw. CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung:
- optisches System: Lamellenreflektor für vertikale Leuchtmittel mit gerichteten Licht für weite Lichtpunktabstände; zusätzlicher innenliegender satiniertes Blendschutz
- Lichtverteilung: symmetrisch bzw. asymmetrisch
- Leuchtenkopf: inkl. Dach aus Plexiglas RESIST, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; LED: Dach aus Aluminium; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss: pulverbeschichtet
- Wandausleger: aus feuerverzinktem Stahl und Wandkappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung außerhalb des Leuchtenkopfes; einfache Montage
- Montage: zum Aufschrauben auf Wand; Lieferung in 3 Teilen
- Zubehör: Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	15,2	4.844.9024.184-24
U LED 11W/2.000lm/4.000K	15,2	4.844.9022.184-2
U LED 18W/3.000lm/3.000K	15,2	4.844.9033.184-24
U LED 16W/3.000lm/4.000K	15,2	4.844.9433.184-2
U LED 24W/4.000lm/3.000K	15,2	4.844.9044.184-2
U LED 23W/4.000lm/4.000K	15,2	4.844.9045.184-2
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	15,2	4.844.9024.184-44
U LED 11W/2.000lm/4.000K	15,2	4.844.9022.184-4
U LED 18W/3.000lm/3.000K	15,2	4.844.9033.184-44
U LED 16W/3.000lm/4.000K	15,2	4.844.9433.184-4
U LED 24W/4.000lm/3.000K	15,2	4.844.9044.184-4
U LED 23W/4.000lm/4.000K	15,2	4.844.9045.184-4

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-P-x

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xx-SDU-x

Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2019

