

Wandleuchte

WL RICHARD IV/U LED

CE | Ⓢ | Ⓜ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz




- empf. Montagehöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 blendfreiem U LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: inkl. elektronischer Treiber bis 100.000 Stunden; hocheffizient mit einem Wirkungsgrad von 94 %, mit Smartstartfunktion und Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L 100/ B 0,25 mit CLO bzw. 100.000 Stunden/ L 80/ B 0,5 ohne CLO für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung; Leistungsreduzierung; nachträgliche externe Änderung der Dimmeinstellungen
- optisches System: mit innenliegendem satiniertem Blendschutz für vertikale U LED Module mit gerichteten LEDs für weite Lichtpunktabstände
- Lichtverteilung: symmetrisch, asymmetrisch bzw. asymmetrisch mit hausseitiger Abschirmung
- Leuchtenkopf: inkl. Dach ø 600mm aus Aluminium, mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite; Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss; pulverbeschichtet
- Wandausleger: aus feuerverzinktem Stahl und Wandkappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Farbe: RAL oder DB
- Abdeckung: PMMA RESIST, satiniert, schlagzäh
- Anschluss: mit Hilfe einer Steckkupplung außerhalb des Leuchtenkopfes; einfache Montage
- Montage: zum Aufschrauben auf Wand; Lieferung in 3 Teilen
- Zubehör: Kabel, Befestigungsmaterial für Wandmontage – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Anlieger- und Sammelstraßen, Parkplätze, Schulen, Hotels, Werksgelände, Gehwege, Plätze, Parks

Bestückung	kg	Bestellnummer
symmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	14,5	4.844.9024.184-14
U LED 11W/2.000lm/4.000K	14,5	4.844.9022.184-1
U LED 18W/3.000lm/3.000K	14,5	4.844.9033.184-14
U LED 16W/3.000lm/4.000K	14,5	4.844.9433.184-1
U LED 24W/4.000lm/3.000K	14,5	4.844.9044.184-1
U LED 23W/4.000lm/4.000K	14,5	4.844.9045.184-1
asymmetrische Lichtverteilung		
U LED 13W/2.000lm/3.000K	14,5	4.844.9024.184-54
U LED 11W/2.000lm/4.000K	14,5	4.844.9022.184-5
U LED 18W/3.000lm/3.000K	14,5	4.844.9033.184-54
U LED 16W/3.000lm/4.000K	14,5	4.844.9433.184-5
U LED 24W/4.000lm/3.000K	14,5	4.844.9044.184-5
U LED 23W/4.000lm/4.000K	14,5	4.844.9045.184-5

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xxxP-x

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe x.xxx.xxxx.xxx-xSDU



Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 07.2019