

Wandleuchte



WL SASKIA I DA LED



- empf. Montagehöhe: 4,00m – 7,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 oder 2 leicht auswechselbare DA LED Module
- Farbtemperatur: 4.000K neutralweiß oder 3.000K warmweiß
- Überspannungsschutz: 10 kV
- LED Betriebsgerät: inkl. 4DIM-Treiber bis 100.000 Stunden; mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer; AC/DC-fähig für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen
- Lebensdauer der LED: bis 100.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements
- Lichtsteuerung: gegen Mehrpreis: Dimmung, Leistungsreduzierung bzw. CLEVER LIGHT
- optisches System: gerichtetes Licht (multi layer) durch auswechselbare, alterungsresistente Linsentechnologie
- Lichtverteilung: asymmetrisch breitstrahlend
- Leuchtenkörper: Ausleger, aus rechteckigem Aluminiumprofil mit Wandplatte aus Aluminium, pulverbeschichtet DB 703; andere RAL- oder DB-Farben ohne Mehrpreis auf Anfrage
- Farbe: flaches, klares Einscheiben-Sicherheitsglas
- Abdeckung: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes
- Anschluss: zum Aufschrauben an die Wand
- Montage: Kabel – separat zu bestellen
- Zubehör: Kabel – separat zu bestellen
- Anwendungsbereiche: Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Geh- und Radwege, Plätze, Parkplätze, Ferienparks, Privatwege, Boulevards

Bestückung	kg	Bestellnummer
DA+ (2x8) LED 11W/2.100lm/4.000K	14,1	9.216.8115.028
DA+ (2x8) LED 13W/2.400lm/4.000K	14,1	9.216.8118.028
DA+ (2x8) LED 17W/3.000lm/4.000K	14,1	9.216.8124.028
DA+ (2x8) LED 22W/3.800lm/4.000K	14,1	9.216.8128.028
DA+ (2x8) LED 23W/4.200lm/4.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8215.028
DA+ (2x8) LED 27W/4.800lm/4.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8218.028
DA+ (2x8) LED 35W/6.000lm/4.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8224.028
DA+ (2x8) LED 47W/7.600lm/4.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8228.028
DA+ (2x8) LED 12W/2.000lm/3.000K	14,1	9.216.8115.028-3
DA+ (2x8) LED 14W/2.300lm/3.000K	14,1	9.216.8118.028-3
DA+ (2x8) LED 18W/2.900lm/3.000K	14,1	9.216.8124.028-3
DA+ (2x8) LED 24W/3.700lm/3.000K	14,1	9.216.8128.028-3
DA+ (2x8) LED 23W/4.000lm/3.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8215.028-3
DA+ (2x8) LED 27W/4.600lm/3.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8218.028-3
DA+ (2x8) LED 36W/5.800lm/3.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8224.028-3
DA+ (2x8) LED 49W/7.400lm/3.000K ⁽²⁾	14,1	9.216.8228.028-3

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, individuelle Programmierung 9.216.xxxx.028(-3)-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.216.xxxx.028(-3)-94

⁽²⁾ 2 Module
Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 03.2022

