


Wandleuchte

# WL TORSTEN III FLS LED

CE | Ⓢ | EN 60598-2-3 | IP 65 | 220V – 240V / 50Hz – 60Hz



- empf. Montagehöhe: 3,00m – 5,00m
- Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
- Leuchtmittel: inkl. 1 leicht auswechselbares FLS LED Modul
- Farbtemperatur: 3.000K warmweiß oder 4.000K neutralweiß
- LED Betriebsgerät: elektronischer Treiber, bis 100.000 Stunden; Treiber mit Konstantlichtstromfunktion (CLO) über die gesamte Nutzlebensdauer
- Lebensdauer der LED: bis 50.000 Stunden/ L 100 für minimale Wartungskosten aufgrund exzellentem Wärmemanagements gegen Mehrpreis: Leistungsreduzierung, CLEVER LIGHT
- Lichtsteuerung: gerichtetes Licht (multi layer) durch computeroptimierte und alterungsresistente Linsentechnologie; dark sky
- optisches System: je nach Modul: S oval breitstrahlend, A asymmetrisch breitstrahlend, P rotationssymmetrisch
- Lichtverteilung: Dach aus Aluminium mit weißer Spezialbeschichtung an der Unterseite, Geräteträger aus korrosionsbeständigem Aluminiumguss mit Montageplatte für Treiber; pulverbeschichtet
- Leuchtenkopf: inkl. Wandausleger mit Wandschild aus feuerverzinktem Stahl mit Zierkappe aus Aluminium; pulverbeschichtet
- Ausleger: PMMA RESIST, klar, schlagzäh
- Abdeckung: Farbe: RAL oder DB
- Anschluss: komplett verdrahtet; mit Hilfe einer Steckkuppelung unterhalb des Leuchtenkopfes zum Anschrauben an die Wand
- Montage: Befestigungsmaterial für die Wandmontage – separat zu bestellen
- Zubehör: für Parkanlagen, Boulevards, Schulen, Altenheime, Hotels, Firmengelände, Anlieger- und Sammelstraßen, Gehwege, Radwege, Plätze, Parkplätze, Shoppingcenter, Fußgängerzonen
- Anwendungsbereiche:



Bestückung	kg	Bestellnummer
FLS-S LED 11W/1.660lm/3.000K	12,1	9.043.9371.17
FLS-A LED 11W/1.660lm/3.000K	12,1	9.043.9373.17
FLS-P LED 11W/1.660lm/3.000K	12,1	9.043.9375.17
FLS-S LED 11W/1.830lm/4.000K	12,1	9.043.9372.17
FLS-A LED 11W/1.830lm/4.000K	12,1	9.043.9374.17
FLS-P LED 11W/1.830lm/4.000K	12,1	9.043.9376.17
FLS-S LED 22W/2.960lm/3.000K	12,1	9.043.9071.17
FLS-A LED 22W/2.960lm/3.000K	12,1	9.043.9073.17
FLS-P LED 22W/2.960lm/3.000K	12,1	9.043.9075.17
FLS-S LED 22W/3.270lm/4.000K	12,1	9.043.9072.17
FLS-A LED 22W/3.270lm/4.000K	12,1	9.043.9074.17
FLS-P LED 22W/3.270lm/4.000K	12,1	9.043.9076.17

Leistungsreduzierung ohne Steuerphase, Dimmlevel u. -zeiten nach Kundenvorgabe 9.043.xxxx.17-93

Leistungsreduzierung mit Steuerphase, Dimmlevel u. Logik nach Kundenvorgabe 9.043.xxxx.17-94

Schutzklasse II gegen Mehrpreis (Buchstabe "S" am Ende der Bestellnummer ergänzen)

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 02.2018

